

業務用 グリストラップの洗浄&消臭

GTファイナルクリーン



グリストラップの洗浄と消臭に！

非劇薬で合成界面活性剤を使用しないオレイン酸石鹼ベースの生分解性クリーナー



グリストラップの頑固な油汚れを簡単に素早く洗浄するために開発されたクリーナーです。

従来のグリストラップ清掃では、苛性ソーダや塩素などのきつい薬剤を使用する場合も多く、作業や環境へのリスクが懸念されていました。

本品は非劇薬で合成界面活性剤を使用しない環境にやさしい生分解性の石鹼系クリーナーです。石鹼の中でも特に油脂分解力のあるオレイン酸石鹼をベースにグリストラップの頑固な油汚れを簡単に素早く分解します。定期的な使用により、油による詰まりや悪臭、害虫の発生予防します。

使用方法

ご使用前にグリストラップの生ゴミ、固形物、油脂をできるだけ回収してください。

①グリストラップ全体に本品をまき、水をよく攪拌する。

(水が少ない場合は、水を通常水位まで満たした後、本品を投入して下さい。)

②投入後5～10分後、底部の水が白くなってきたらグリストラップ内の壁や仕切板などデッキブラシ等で掃除してください。

③ホース等を使用し、グリストラップ内を十分に水洗いしてください。

※油脂の生分解性が高まる為、グリストラップ保守管理用バイオ製剤『L-75』『DB-X200S』との併用も効果的です。



目安投入量

○大型グリストラップ (容量 200L) 1回の投入量: 1L ~ 2L

○中型グリストラップ (容量 100L) 1回の投入量: 500ml ~ 1L

○小型グリストラップ (容量 50L) 1回の投入量: 250ml ~ 500ml

☆本品の投入量は、油脂の量により異なりますが、グリストラップの容量の0.5 ~ 1%を目安にしてください。

ご注意

- ・ご使用前にゴミ、スカム、油脂を出来るだけ除去した後、グリストラップの洗浄に使用して下さい。
- ・グリストラップ内に油が多く蓄積し、水がほとんどない場合は十分に洗浄効果が発揮されない場合があります。油吸着シートなどである程度油を除去した後、水を通常水位まで満たし本品を使用して下さい。
- ・グリストラップ内のゴミ、油脂、汚泥は各自自治体の決まりに従って廃棄して下さい。
- ・本品は非劇薬ですが、食品等にかからないようご注意ください。

商品名 GTファイナルクリーン

仕様 4L×4本

成分 オレイン酸カリウム、エタノール、水酸化カリウム4WT%、n-プロピルアルコール、亜硫酸ナトリウム、イソプロピルアルコール、PH調整剤

不 使 用

以下の物質は含まれていません。

- 有害化学物質
- アンモニウム塩
- 硝酸塩
- 窒素化合物
- リン酸塩
- リン化合物
- 合成界面活性剤
- P R T R対象物

お問い合わせ

株式会社エムアイオージャパン

〒664-0001 兵庫県伊丹市荒牧 3-17-20

TEL 072-781-3377 FAX 072-781-3357

<http://www.miojp.co.jp>