

グリーストラップの洗浄・消臭



簡単・安全
グリーストラップの
汚れをスッキリ落とす！



GT 業務用 非劇物 グリーストラップ用洗浄剤 ファイナルクリーン

グリーストラップに溜まった頑固な油汚れを素早く安全に洗浄するために開発されたクリーナーです。オレイン酸カリウムを主成分とした非劇物の弱アルカリ性タイプのため作業や環境にやさしく、グリーストラップの排水基準にも適合します。

定期的を使用することにより、詰まりや悪臭のトラブルを防ぎ、管理費の削減にもつながります。

■ 使用方法

使用前にグリーストラップ槽内の生ゴミ、固形物、油脂をできるだけ回収する。

- ①槽内全体に本品を散布し、水をよく攪拌する。
- ②槽内の水が白濁してきたら、デッキブラシにその水を浸し、壁や仕切板などを洗浄する。
- ③ホース等を使用し、槽内を十分に水洗いして仕上げる。

※油脂の蓄積や悪臭の予防にグリーストラップ用バイオ製剤『L-75』との併用も効果的です。



GT ファイナルクリーン投入



デッキブラシによる洗浄作業



ホースで水洗い

ご注意

・最初にゴミや油脂を出来るだけ回収した後、使用を開始してください。
・槽内の油が多く、水が少ない場合は洗浄効果が十分に発揮されない可能性があります。いったん油吸着シート等である程度油を除去した後、水を通常水位まで満たした状態で使用を開始してください。
・回収後のゴミ、油脂、汚泥は各自体の決まりに従って廃棄して下さい。
・本品は非劇物ですが、食品等にかからないようにご注意ください。

■ 目安投入量

グリーストラップ（容量 100L）に対し、500ml～1L を投入する。

☆油脂の量により異なりますが、グリーストラップの容量に対し 0.5～1% を目安に投入してください。



使用動画や資料の
ダウンロードはこちら

商品名	GT ファイナルクリーン
内容量	4L×4本
用途	グリーストラップの洗浄と消臭
成分	オレイン酸カリウム、ブチルカルピトール、エタノール、亜硫酸ナトリウム、クエン酸 他
液性	弱アルカリ性
JANコード	4560204260656

お問い合わせ