

業務用 グリストラップの洗浄&消臭

GT ファイナルクリーン



グリストラップの洗浄と消臭に！

非劇薬で合成界面活性剤を使用しないオレイン酸主成分の生分解性クリーナー



グリストラップの頑固な油汚れを簡単に素早く洗浄するために開発されたクリーナーです。

従来のグリストラップ清掃では、苛性ソーダや塩素など強アルカリのきつい薬剤を使用する場合も多く、作業員や環境へのリスクが懸念されていました。

本品は非劇薬で合成界面活性剤を使用せず、オレイン酸主成分の石鹼系クリーナーのため環境にやさしく、安心してお使いいただけます。また液性も弱アルカリ性のため、グリストラップの排水基準にも適合します。

定期的を使用することにより、油による詰まりや悪臭のトラブルを防ぎ、グリストラップ管理費用の削減にもつながります。

使用方法

ご使用前にグリストラップの生ゴミ、固形物、油脂をできるだけ回収してください。

①グリストラップ全体に本品をまき、水をよく攪拌します。

(水が少ない場合は、水を通常水位まで満たした後、本品を投入して下さい。)

②投入後5～10分後、底部の水が白くなってきたらグリストラップ内の壁や仕切板などデッキブラシ等で掃除してください。

③ホース等を使用し、グリストラップ内を十分に水洗いしてください。

※油脂の生分解性が高まる為、グリストラップ保守管理用バイオ製剤『L-75』『DB-X200S』との併用も効果的です。



目安投入量

○大型グリストラップ(容量200L) 1回の投入量: 1L ~ 2L

○中型グリストラップ(容量100L) 1回の投入量: 500ml ~ 1L

○小型グリストラップ(容量50L) 1回の投入量: 250ml ~ 500ml

☆本品の投入量は、油脂の量により異なりますが、グリストラップの容量の0.5～1%を目安にしてください。

ご注意

- ・ご使用前にゴミ、スカム、油脂を出来るだけ除去した後、グリストラップの洗浄に使用して下さい。
- ・グリストラップ内に油が多く蓄積し、水がほとんどない場合は十分に洗浄効果が発揮されない場合があります。油吸着シートなどである程度油を除去した後、水を通常水位まで満たし本品を使用して下さい。
- ・グリストラップ内のゴミ、油脂、汚泥は各自自治体の決まりに従って廃棄して下さい。
- ・本品は非劇薬ですが、食品等にかからないようにご注意下さい。

商品名 GTファイナルクリーン

仕様 4L×4本

成分 オレイン酸カリウム、ブチルカルビトール、エタノール、亜硫酸ナトリウム、クエン酸 他

液性 弱アルカリ性

発売元

株式会社エムアイオージャパン

〒664-0001 兵庫県伊丹市荒牧3-17-20

TEL 072-781-3377 FAX 072-781-3357

<https://www.miojp.co.jp>

お問い合わせ